

3-537-R100

Unidade de pré-filtro, móvel

Para absorver produtos de decomposição gasosos e poeiras em grandes compartimentos de gás (p_e 50 bar)



Versão padrão

- 3 filtros de umidade (preenchidos com peneira molecular e óxido de alumina Al₂O₃ combinado com um filtro de partículas; capacidade de absorção de água de 175g a um ponto de orvalho -36°C)
- 2 acoplamentos DILO DN20
- Válvula de segurança (pe 50 bar)
- Manômetro NG63 (pe 0 - 60 bar)
- Chaves para acoplamentos DILO e filtros
- Pintura: antracite-laranja

Recursos especiais

- Tipo de gás: SF₆

Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	650 x 980 x 1050 mm
Peso	75 kg

Acessórios opcionais

6-1017-R020	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 2 m, acoplamentos fêmea em ambas as extremidades
6-1017-R050	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 5 m, com acoplamentos DILO DN20 fêmea em ambas as extremidades
6-1365-R020	Mangueira metálica DN20 / 2 m de comprimento, com acoplamentos de mola DILO PN 64 bar em ambas as extremidades
B077-10	Cartucho sobressalente para filtro de umidade
B077-06	Cartucho sobressalente para filtro de partículas

Embalagem

3-671-R001-C	Embalagem para 3-537-R / B131R41
--------------	----------------------------------