

3-537-R108

## Unidade de pré-filtro, móvel

Para absorver produtos de decomposição gasosos e poeiras em grandes compartimentos de gás (pe 50 bar)



### Versão padrão

- 6 filtros de umidade (preenchidos com peneira molecular e óxido de alumina  $Al_2O_3$  combinado com um filtro de partículas; capacidade de absorção de água de 175g a um ponto de orvalho  $-36^{\circ}C$ )
- 4 Válvulas esféricas DN20 para comutação
- 4 acoplamentos DILO DN20
- 2 Válvulas de segurança (pe 50 bar)
- 2 Manômetros NG63 (pe 0 - 60 bar)
- Chaves para acoplamentos DILO e filtros
- Pintura: antracite-laranja

### Recursos especiais

- Tipo de gás:  $SF_6$

### Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	650 x 980 x 1050 mm
Peso	90 kg

## **Acessórios opcionais**

---

6-1017-R020	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 2 m, acoplamentos fêmea em ambas as extremidades
6-1017-R050	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 5 m, com acoplamentos DILO DN20 fêmea em ambas as extremidades
6-1365-R020	Mangueira metálica DN20 / 2 m de comprimento, com acoplamentos de mola DILO PN 64 bar em ambas as extremidades
B077-10	Cartucho sobressalente para filtro de umidade
B077-06	Cartucho sobressalente para filtro de partículas

## **Embalagem**

---

3-671-R001-C	Embalagem para 3-537-R / B131R41
--------------	----------------------------------