

B077R22

Unidade de pré-filtro portátil (p_e 50 bar)

Filtro de umidade preenchido com peneira molecular e óxido de alumina Al₂O₃ combinado com um filtro de partículas

Para filtragem de umidade, produtos de decomposição sólidos e gasosos



Versão padrão

- Filtro de umidade (capacidade de absorção de água de 175g a um ponto de orvalho -36°C)
- Filtro de partículas 1 µm
- Acoplamentos DILO DN20
- Válvula de segurança (p_e 50 bar)
- Manômetro NG63

Recursos especiais

- Tipo de gás: SF₆

Vantagens & funções

- Cartuchos de filtro substituíveis
- Acoplamentos DILO DN20

Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	210 x 200 x 780 mm
Peso	13,5 kg
Temperatura ambiente	0 a +45 °C
Temperatura de operação	0 a +45 °C
Temperatura de armazenamento	-20 a +60 °C

Acessórios opcionais

6-1017-R020	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 2 m, acoplamentos fêmea em ambas as extremidades
6-1017-R050	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 5 m, com acoplamentos DILO DN20 fêmea em ambas as extremidades
6-1365-R020	Mangueira metálica DN20 / 2 m de comprimento, com acoplamentos de mola DILO PN 64 bar em ambas as extremidades
6-1365-R050	Mangueira metálica DN20 / com 5 m de comprimento, com acoplamentos de mola DN20 PN 64 bar em ambas as extremidades
B077-10	Cartucho sobressalente para filtro de umidade
B077-06	Cartucho sobressalente para filtro de partículas
3-781-R030	Caixa de alumínio para B077R22

Embalagem

3-763-R003-C	Embalagem para B077R22
3-781-R030	Caixa de alumínio para B077R22