

B093R51S15

Série Mini unidade de bomba de sucção

Tensão de alimentação: 110 - 127 V / 50/60 Hz corrente alternada

Para recuperação de gás SF₆ < 1 mbar em combinação com o mini compressor B095R12

A Série MINI SF₆ oferece o manuseio eficiente de gás de pequenos compartimentos de gás com recuperação de gás até < 1mbar. Os práticos componentes individuais MINI para sucção, que consistem de um compressor e uma bomba de sucção, são conectados entre si através de mangueiras metálicas, formando uma só unidade.



Versão padrão

- Bomba de sucção isenta de óleo para recuperação de SF₆ (3 m³/h [a 50 Hz]; 3,6 m³/h [a 60 Hz], vácuofinal < 1 mbar)
- Indicação digital de vácuo 0 - 400 mbar
- Acoplamentos DILO DN8
- Controle elétrico
- Cabo de alimentação elétrica 2 m
- Pintura: laranja-antracite

Recursos especiais

- Recuperação de gás: < 1 mbar
- Quantidade de gás recomendada: < 40 kg
- Operação: manual
- Conexões DILO: DN8

Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	325 x 290 x 510 mm
Peso	24 kg
Temperatura ambiente	0 a +45 °C
Temperatura de operação	0 a +45 °C
Temperatura de armazenamento	-20 a +60 °C

Componentes do sistema

Unidades da série MINI - SF6 manipulação de gás de espaços de gás mais pequenos.

A série MINI é constituída por várias unidades e é ideal para a manipulação de compartimentos de gás pequenos com uma recuperação de gás até < 5 mbar. Excede assim as directrizes IEC aplicáveis e pode competir com as máquinas "grandes". Recomendamos esta série para pequenos volumes de gás. Os compressores DILO isentos de óleo permitem a manipulação de gás sem contaminação por névoa de óleo.



B095R12V1	Série Mini unidade de compressor
B095R12V1S15	Série Mini unidade de compressor
B078R09V1	Série Mini bomba de vácuo portátil (com válvula esférica)
B078R09V1S15	Série Mini bomba de vácuo portátil (com válvula esférica)
B078R19V1	Série Mini bomba de vácuo portátil (com válvula solenóide)
B078R19V1S15	Série Mini bomba de vácuo portátil (com válvula solenóide)
B077R20	Série Mini unidade de pré-filtro (pe 50 bar)
B132R01	Painel de controle para Série Mini

Acessórios opcionais

6-1042-R020	Mangueira de borracha DN8 / com 2 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades
6-1130-R020	Mangueira metálica DN8 / 2 m e comprimento, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades
3-781-R017	Caixa de transporte de alumínio

Embalagem

3-748-R003-C	Embalagem para B095... / B093R... / B078R...
--------------	--

