

B095R12V1

### Série Mini unidade de compressor

Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 50/60 Hz corrente alternada

#### Para armazenamento líquido de SF<sub>6</sub>

#### Para recuperação de gás SF<sub>6</sub> < 1mbar em conjunto com a mini bomba de sucção B093R51 e < 5 mbar com mini compressor de vácuo B093R30

A Série MINI SF<sub>6</sub> oferece o manuseio eficiente de gás de pequenos compartimentos de gás com recuperação de gás < 1mbar e < 5 mbar. Os práticos componentes individuais MINI para recuperação consistem de um compressor e um compressor de vácuo, que são conectados através de mangueiras metálicas para formar uma unidade.

Os compartimentos de gás podem ser preenchidos diretamente a partir de tanques ou cilindros através do redutor de pressão integrado.



#### Versão padrão

- Compressor DILO isento de óleo (1,6 m<sup>3</sup>/h [a 50 Hz], 50 bar; 1,9 m<sup>3</sup>/h [a 60 Hz], 50 bar)
- Filtro de partículas 1 µm
- Manômetro NG63
- Regulador de pressão de enchimento 0 - 10 bar
- Acoplamentos DILO DN8
- Controle elétrico
- Cabo de alimentação elétrica de 3 m
- Pintura: laranja-antracite

#### Recursos especiais

- Enchimento com gás: 0 - 10 bar
- Máxima pressão de armazenamento: 50 bar
- Quantidade de gás recomendada: < 40 kg
- Operação: manual
- Conexões DILO: DN8

## Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	310 x 370 x 455 mm
Peso	28 kg
Temperatura de operação	0 a +45 °C
Temperatura ambiente	0 a +45 °C
Temperatura de armazenamento	-20 a +60 °C

## Componentes do sistema



B093R30V2	Série Mini unidade de compressor de vácuo
B093R51	Série Mini unidade de bomba de sucção
B093R51S15	Série Mini unidade de bomba de sucção
B078R09V1	Série Mini bomba de vácuo portátil (com válvula esférica)
B078R09V1S15	Série Mini bomba de vácuo portátil (com válvula esférica)
B078R19V1	Série Mini bomba de vácuo portátil (com válvula solenóide)
B078R19V1S15	Série Mini bomba de vácuo portátil (com válvula solenóide)
B077R20	Série Mini unidade de pré-filtro (pe 50 bar)
B132R01	Painel de controle para Série Mini

## Acessórios opcionais

6-1041-R050	Mangueira de conexão de armazenamento DN8, com 5 m de comprimento, com acoplamentos de mola DILO DN8 em ambas as extremidades + conexões de cilindro mais comuns do mundo todo
6-1042-R020	Mangueira de borracha DN8 / com 2 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades
6-1042-R050	Mangueira de borracha DN8 / com 5 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades
6-1130-R020	Mangueira metálica DN8 / 2 m e comprimento, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades
6-1130-R050	Mangueira metálica DN8 / 5 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades
3-781-R021	Caixa de transporte de alumínio
6-1081-R010	Kit de peças sobressalentes para compressor

## Embalagem

3-748-R003-C	Embalagem para B095... / B093R... / B078R...
--------------	--

