

B131R13S18V1

Unidade de bomba de sucção isenta de óleo, móvel, 35m³/h

Com uma bomba de sucção móvel, você pode atualizar seu antigo carro de serviço para SF₆. Ao conectar a bomba de sucção móvel a montante, é possível recuperar o gás SF₆ do compartimento de gás até um vácuo final de 1 mbar.



Versão padrão

- Acoplamentos DILO DN20
- Indicação de vácuo (0 - 400 mbar)
- Rodízios com trava
- Chaves diversas
- Cabo de alimentação elétrica com 3 m
- Pintura: laranja (RAL 2004)
- Manual de operação

Vantagens & Funções

- Controle elétrico separado
- Acoplamentos auto-blocantes para um manuseio livre de emissões
- Indicação de vácuo digital (0 - 400 mbar)
- Rodízios com trava para um manuseio adequado
- Chaves diversas como acessórios

Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	430 x 800 x 550 mm
Peso	80 kg
Tensão de alimentação	200 - 240 V
Frequência	50 - 60 Hz corrente alternada

Acessórios opcionais

6-1017-R050	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 5 m, com acoplamentos DILO DN20 fêmea em ambas as extremidades
6-1017-R070	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 7 m, com acoplamentos DILO DN20 fêmea em ambas as extremidades
6-1017-R100	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 10 m, com acoplamentos DILO DN20 fêmea em ambas as extremidades
6-1076-R050	Mangueira metálica DN40 / com 5 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN40 em ambas as extremidades
6-1076-R100	Mangueira metálica DN40 / com 10 m de comprimento, com acoplamentos de mola DILO DN40 em ambas as extremidades
6-1080-R050	Mangueira metálica DN40 / com 5 m de comprimento, com acoplamento DILO DN40 em uma extremidade, e acoplamento DILO DN20 na outra
6-1080-R100	Mangueira metálica DN40 / com 10 m de comprimento, com acoplamento DILO DN40 em uma extremidade, e acoplamento DILO DN20 na outra

Embalagem

3-671-R001-C	Embalagem para 3-537-R / B131R41
--------------	----------------------------------

