

B148R100

Unidade de pré- ltragem para SF₆, móvel, 100 litros, PN16

Para absorver produtos de decomposição gasosos e poeiras em grandes compartimentos de gás



Versão padrão

- 90 sacos dessecantes cheios com MOL 4Å à 800g (outros enchementos a pedido)
- Filtro de partículas (1,2 m)
- Absorção de água ≈ 5,4 kg
- 2 acoplamentos DILO DN20 (Entrada e saída)
- 2 acoplamentos DILO DN40 (Entrada e saída)
- 1 válvula de segurança PN16
- 1 manômetro 0-25 bar
- Pintura: laranja / antracite

Recursos especiais

- Tipo de gás: SF₆

Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	750 x 1.810 x 710 mm
Peso	240 kg

Acessórios opcionais

6-1024-R050	Mangueira metálica DN20 / 5 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN20 PN 40 bar em ambas as extremidades
6-1076-R050	Mangueira metálica DN40 / 5 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN40 em ambas as extremidades PN16
K072-11	Cartucho sobressalente para filtro de partículas
B148-05	Enchimento do filtro seco para substituição dos 90 saquinhos de dessecante MOL 4Å