

B148R30
Unidade de pré-filtragem para SF₆, móvel, 30 litros, PN16

Para absorver produtos de decomposição gasosos e poeiras em grandes compartimentos de gás



Versão padrão

- Filtro de umidade preenchido com 10 kg de peneira molecular 4Å e 20 kg de óxido de alumínio Al₂O₃ (outros materiais de preenchimento a pedido)
- Absorção de água □ 2,1 kg
- Filtro de partículas (1,2 µm)
- 2 acoplamentos DILO DN20 (Entrada e saída)
- 2 acoplamentos DILO DN40 (Entrada e saída)
- 1 válvula de segurança PN16
- 1 manômetro 0-25 bar
- Pintura: laranja / antracite

Recursos especiais

- Tipo de gás: SF₆

Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	750 x 1.670 x 710 mm
Peso	150 kg

Acessórios opcionais

6-1024-R050	Mangueira metálica DN20 / 5 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN20 PN 40 bar em ambas as extremidades
6-1076-R050	Mangueira metálica DN40 / 5 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN40 em ambas as extremidades PN16
K072-11	Cartucho sobressalente para filtro de partículas
K112-06	Cartucho sobressalente, filtro de umidade, 20 kg AL2O3 + 10 kg peneira molecular 4Å

Embalagem

3-671-R104-C	Embalagem para B148R
--------------	----------------------