


B178R01V1  
**DensiControl DA**

**Para verificação automatizada dos pontos de comutaçáo de densíómetros**

Os pontos de comutaçáo podem ser verificados de forma muito rápida, fácil e precisa usando este dispositivo. Dependendo da conexáo, o tipo de densíómetro a ser testado é montado no aparelho de testes usando um dispositivo de liberaçáo rápida ou acoplamento plug-in. Após o início da mediçáo, a pressáo é automaticamente aumentada para a pressáo de enchimento, os pontos de comutaçáo são alcançados e registrados. Os pontos de comutaçáo podem ser salvos no sistema com número de série e informaçóes de temperatura e posteriormente emitidos na forma de um arquivo para documentaçáo.



**Versáo padráo**

---

- Maleta de transporte
- Aparelho básíco com tanque interno incluindo placa adaptadora com engate rápido
- Certificado de 5 pontos para o sensor de pressáo
- Pendrive com arquivo para avaliaçáo e leitura dos dados de mediçáo
- Manual de operaçáo

**Recursos especiais**

---

- Tipo de gás: SF<sub>6</sub>

## Vantagens & funções

- Processo de teste automático
- Montagem e desmontagem rápida do densímetro através do dispositivo de liberação rápida
- Operação simples e navegação no menu através da tela de toque capacitiva colorida (7")
- Armazenamento de 50 tipos de densímetros com os respectivos pontos de comutação
- Armazenamento de até 200 resultados de medição
- Os dados podem ser transferidos para um pendrive e emitidos na forma de um relatório de medição
- Indicação de pressão em bar pa / pe, kPa pa / pe, psi pa / pe, MPa pa / pe
- Idiomas de usuário selecionáveis: DE, GB und FR
- Mala com rodízios para transporte adequado
- Controle remoto opcional através de dispositivos móveis

## Dados técnicos

Fusível de alimentação	2 x 3,15 A/T (lento)
Dimensões (L x A x P)	538 x 269 x 406 mm
Peso	17 kg
Frequência	50 - 60 Hz
Precisão	Precisão do sensor de pressão (0 a 50 °C) ≤ 0,1 % FS
Interface	USB e Ethernet
Tensão de alimentação	100 - 240 V
Temperatura de operação	0 a +45 °C

## Acessórios opcionais

K176R11	Controle remoto através de dispositivos móveis
B178R01-01V1	Kit de ensaios em densímetros com flange quadrada 80mm
B178R01-02V1	Kit de ensaios para densímetros com flange de 2 furos
B178R01-03V1	Kit de ensaios em densímetros & ã com flange Ø 40 mm
6-1161-R039	Adaptador para densímetro com acoplamento de mola DILO DN20
6-1161-R038	Adaptador para densímetro com acoplamento DILO DN8
6-1161-R040	Adaptador para densímetro com conexão ASEA
6-1161-R045	
B178R01-84	Conjunto de cabos de conexão
K176R21EU	Roteador remoto móvel para dispositivos de Ethernet (EU)
K176R21NA	Roteador de manutenção remota móvel para dispositivos Ethernet (AN)