

Z300R11

Bomba de vácuo móvel

Capacidade nominal de bombeamento da bomba de vácuo 160 m³/h (a 50 Hz); 190 m³/h (a 60 Hz)

Capacidade nominal de bombeamento da bomba Roots 250 m³/h (a 50 Hz); 300 m³/h (a 60Hz)

Para evacuação de ar ou nitrogênio

Esta série é muito potente e evacua grandes compartimentos de gás em pouco tempo. Uma bomba de vácuo em conjunto com uma bomba Roots garante que um vácuo final de 2×10^{-2} mbar seja atingido. Isso remove não apenas o ar, mas também a umidade do disjuntor. Uma preparação perfeita para o processo de enchimento subsequente. Graças às três conexões de acoplamento (DN20 e 2 x DN40), é possível evacuar dois compartimentos de gás simultaneamente sem necessidade de um distribuidor. Isso equivale a um trabalho mais eficiente e uma maior produtividade no processo.



Versão padrão

- Bomba Roots, montada sobre bomba de vácuo, vácuo final de 2×10^{-2} mbar
- Indicação digital do vácuo 0 - 100 mbar
- Válvula solenóide DN50
- Acoplamentos DILO DN20 / DN40
- Controle elétrico
- Rodízios com trava
- Olhais de içamento
- Gaveta de armazenamento para ferramentas e acessórios
- Chaves para acoplamentos DILO
- Pintura: laranja

Recursos especiais

- Tipo de gás: SF₆
- Evacuação de ar: < 1 mbar
- Conexões DILO: DN20/DN40
- Tensão de operação: 208-240/380-460 V
- Frequência: 50/60 Hz
- Operação: automática

Vantagens & funções

- Vácuo final 2×10^{-2} mbar
- Adaptadores disponíveis para outras bitolas
- Proteção da bomba de vácuo contra sobrepressão através de válvula solenóide

Dados técnicos

Dimensões (L x A x P)	800 x 1500 x 1250 mm
Peso	450 kg
Temperatura ambiente	0 a +45 °C
Temperatura de operação	0 a +45 °C
Temperatura de armazenamento	-20 a +60 °C

Acessórios opcionais

6-1017-R050	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 5 m, com acoplamentos DILO DN20 fêmea em ambas as extremidades
6-1017-R100	Mangueira de borracha DN20 / comprimento de 10 m, com acoplamentos DILO DN20 fêmea em ambas as extremidades
6-1076-R050	Mangueira metálica DN40 / com 5 m de comprimento, com acoplamentos DILO DN40 em ambas as extremidades PN16
6-1076-R100	Mangueira metálica DN40 / com 10 m de comprimento, com acoplamentos de mola DILO DN40 em ambas as extremidades
6-1080-R050	Mangueira metálica DN40 / com 5 m de comprimento, com acoplamento DILO DN40 em uma extremidade, e acoplamento DILO DN20 na outra
6-1080-R100	Mangueira metálica DN40 / com 10 m de comprimento, com acoplamento DILO DN40 em uma extremidade, e acoplamento DILO DN20 na outra
6-1048-R131	
6-1053-R003/1M	Cabo de alimentação 5x6 AWG9 (comprimentos disponíveis de 5 - 30 m)
6-1053-R004/1M	Cabo de alimentação 5x16 AWG5 (comprimentos disponíveis de 5 - 30 m)

Embalagem

3-1001-R015-C	Embalagem para Z300R11 / Z300R12
---------------	----------------------------------

Nota

Bombas de vácuo ainda maiores estão disponíveis sob encomenda.